

## Desativar Antimalware Service Executable no Windows

O Antimalware Service Executable é um processo do Windows Defender, o antivírus embutido no sistema operacional Windows. Embora seja uma ferramenta importante para proteger o seu computador contra ameaças de malware, em algumas situações específicas, pode ser necessário desativar temporariamente o Antimalware Service Executable. Neste artigo, vamos mostrar como fazer isso utilizando scripts no Windows.

Exemplos:

### 1. Desativando o Antimalware Service Executable via CMD:

- Abra o Prompt de Comando como administrador.
- Digite o comando "sc config WinDefend start= disabled" (sem aspas) e pressione Enter.
- Reinicie o computador para que as alterações entrem em vigor.

### 2. Desativando o Antimalware Service Executable via PowerShell:

- Abra o PowerShell como administrador.
- Execute o comando "Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring \$true" (sem aspas) e pressione Enter.
- Reinicie o computador para que as alterações entrem em vigor.

Lembre-se de que desativar o Antimalware Service Executable pode deixar o seu computador vulnerável a ameaças de malware. Portanto, utilize essa opção apenas se for realmente necessário e lembre-se de reativá-lo assim que possível.

Compartilhe este artigo com os seus amigos que também são administradores de sistemas Windows! Compartilhar conhecimento é uma forma de ajudar a comunidade e garantir que todos possam lidar com situações específicas de forma eficiente e segura.